

ligne d'émetteurs GIRO



- Design innovant
- Simplicité d'utilisation
- Programmation facile et intuitive

- La manipulation rotative permet d'envoyer des commandes de façon plus naturelle que l'appui sur une touche.
- Longue durée de vie des piles.
- Touches dédiées à la programmation situées derrière le cache des piles.
- Affichage blanc à luminosité élevée.

GIRO

- Émetteur mono canal destiné à l'actionnement d'un moteur ou d'un groupe de moteurs.
- Indicateur frontal avec une LED blanche à luminosité élevée.
- Touches dédiées à la programmation et indications par LED.



versions

Code	Modèle	Couleur
A530067	GIRO	Gris
A530071	GIRO	Bleu
A530069	GIRO Plus	Gris
A530073	GIRO Plus	Bleu

caractéristiques techniques

Alimentation à piles (incluses)	2 x LR03 (AAA)
Fréquence de transmission	433,92 MHz
Codification	CRC Rolling code
Portée en espace ouvert	150 m
Température de fonctionnement	-10 °C + 50 °C
Dimensions (mm)	160 x Ø30
Poids	100 g

GIRO Plus

- Émetteur multi canal à 7 canaux individuels et 1 canal global.
- Permet d'afficher uniquement les canaux utilisés.
- Touches dédiées au défilement des canaux vers l'avant/arrière.
- Indication frontale par un affichage numérique blanc à luminosité élevée.
- Touches dédiées à la programmation et indications par LED.



- Design innovant
- Simplicité d'utilisation
- Programmation facile et intuitive

Fonction Lux

Cette fonction de l'émetteur permet d'activer/désactiver la fonction solaire sur les moteurs et récepteurs compatibles avec les dispositifs de contrôle climatique WindTec Lux.

- La manipulation rotative permet d'envoyer des commandes de façon plus naturelle que l'appui sur une touche.
- Longue durée de vie des piles.
- Touches dédiées à la programmation situées derrière le cache des piles.
- Affichage blanc à luminosité élevée, avec indication des canaux et icônes d'activation/désactivation automatique de la lumière.
- Une plus grande facilité de réglage des canaux et de la fonction solaire grâce à ses deux touches dédiées.

ligne d'émetteurs GIRO

GIRO Lux

- Émetteur mono canal avec activation/désactivation de la fonction Lux.
- Touches dédiées à l'activation/désactivation automatique de la fonction solaire.
- Indicateur frontal avec une LED blanche à luminosité élevée.
- Touches dédiées à la programmation et indications par LED.



versions

Code	Modèle	Couleur
A530068	GIRO Lux	Gris
A530072	GIRO Lux	Bleu
A530070	GIRO P-Lux	Gris
A530074	GIRO P-Lux	Bleu

GIRO P-Lux

- La fonction Lux permet d'activer/désactiver la fonction solaire de façon individuelle ou globale sur le canal 0.
- Émetteur multi canal à 7 canaux individuels et un canal global.
 - Permet d'afficher uniquement les canaux utilisés.
 - Indication frontale par un affichage numérique blanc à luminosité élevée.
 - Touches dédiées à la programmation et indications par LED.



caractéristiques techniques

Alimentation à piles (incluses)	2 x LR03 (AAA)
Fréquence de transmission	433,92 MHz
Codification	CRC Rolling code
Portée en espace ouvert	150 m
Température de fonctionnement	-10 °C + 50 °C
Dimensions (mm)	160 x Ø30
Poids	100 g